



PLANO 400

PLANO 500

PLANO 600

PLANO 800

Maße	210 x 250 x 87 mm	250 x 250 x 87 mm	350 x 250 x 87 mm	450 x 250 x 110 mm
Luffleistung	400 m ³ / h	500 m ³ / h	600 m ³ / h	800 m ³ / h
Anschluss-Spannung	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
Anschlussmaß & Artikelnummer	ø 150 mm 8940 ø 120 mm 8948	ø 150 mm 8950 ø 120 mm 8958	ø 150 mm 8960 ø 120 mm 8968	ø 150 mm 8980 ø 120 mm 8988
Gewicht	2,2 kg	2,5 kg	3,1 kg	3,8 kg
VP-Mass	260 x 220 x 320 mm	260 x 220 x 320 mm	260 x 220 x 390 mm	260 x 220 x 490 mm
VP-Einheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Standardmäßiger Versand: Edelstahl. Alle PLANOs auch in schwarz und weiß pulverbeschichtet lieferbar.
 Kontaktzeit / Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min / max.
 Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa
 Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt
 Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt
 Technische Änderungen vorbehalten!



AVITANA[®]

PLASMA-TECHNOLOGIE

AVITANA GmbH, Berliner Straße 17, D-32052 Herford, Telefon 0 52 21. 763 780-0,
 info@avitana.de, www.avitana.de